

# Pavé Trafalgar® 60

- Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures
- Perméable** - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement



## Pavé Trafalgar® 60

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
<b>A</b>	60 x 200 x 100	2 3/8 x 7 7/8 x 3 15/16
<b>B</b>	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8
<b>C</b>	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8

Approvisionnement de l'usine de Québec		
Poids par mcx (moy.)	9,50 kg	20,94 lb
Mcx par surface (moy.)	23,96 mcx/m <sup>2</sup>	2,32 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	0,96 m <sup>2</sup>	10,33 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>10,56 m<sup>2</sup></b>	<b>11 Rgs</b>
<b>113,63 pi<sup>2</sup></b>		
Qté par cube	253 mcx (A=66 B=99 C=88)	
Longueur par rang <sup>(1)</sup>	4,80 m lin.	15,75 pi lin.
Longueur par cube <sup>(1)</sup>	52,80 m lin.	173,25 pi lin.
Poids par cube	1456 kg	3209 lb

<sup>(1)</sup> Installation en soldat


Approvisionnement de l'usine de Metcalfe		
Poids par mcx (moy.)	6 kg	12 lb
Mcx par surface (moy.)	25,00 mcx/m <sup>2</sup>	2,32 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	1,08 m <sup>2</sup>	11,63 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>10,80 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>
<b>116,30 pi<sup>2</sup></b>		
Qté par cube	260 mcx (A=80 B=80 C=100)	
Longueur par rang <sup>(1)</sup>	5,40 m lin.	17,72 pi lin.
Longueur par cube <sup>(1)</sup>	54,00 m lin.	177,20 pi lin.
Poids par cube	1466 kg	3230 lb

<sup>(1)</sup> Installation en soldat


## Couleurs

Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10550441	nuancé beige Amboise
10550442	nuancé beige Margaux
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10550366	nuancé gris Laurentia
10550368	nuancé gris Norvick
10550370	nuancé gris Newport
10550375	nuancé brun Penfield

## Rang type



## Rang type




## Pavé Trafalgar® 60 Grand carré

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
<b>D</b>	60 x 300 x 300	2 3/8 x 11 13/16 x 11 13/16
Poids par mcx	12 kg	27 lb
Mcx par surface	11,11 mcx/m <sup>2</sup>	1,03 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	1,08 m <sup>2</sup>	11,63 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>10,80 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>
<b>116,30 pi<sup>2</sup></b>		
Longueur par rang	3,60 m lin.	11,80 pi lin.
Longueur par cube	36,00 m lin.	118,00 pi lin.
Qté par cube	120 mcx	120 mcx
Poids par cube	1466 kg	3230 lb


## Couleurs

Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10550379	noir Rockland
10550547	nuancé beige Amboise
10550548	nuancé beige Margaux
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10550367	nuancé gris Laurentia
10550371	nuancé gris Norvick
10550373	nuancé gris Newport
10550374	nuancé brun Penfield


## Rang type




## Motifs de pose



**MOTIF LINÉAIRE,**  
**0 % GRAND CARRÉ**




**MOTIF MODULAIRE,**  
**0 % GRAND CARRÉ**




**MOTIF MODULAIRE**  
**10-15 % GRAND CARRÉ,**  
**1 CUBE GRAND CARRÉ POUR**  
**8 CUBES RÉGULIERS**



**MOTIF MODULAIRE**  
**20-25 % GRAND CARRÉ,**  
**1 CUBE GRAND CARRÉ POUR**  
**4 CUBES RÉGULIERS**



**MOTIF LINÉAIRE (EN DAMIER),**  
**100 % GRAND CARRÉ**



**MOTIF LINÉAIRE (EN DAMIER 45°),**  
**100 % GRAND CARRÉ**

## Notes

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).